

製造品目一覧

工場名: 和光コンクリート工業株式会社

平成30年 8月報告

配合①: 呼び強度 18N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 904kg/m³
 配合②: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 15mm、細骨材量 971kg/m³
 配合③: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 904kg/m³
 配合⑩: 呼び強度 18N/mm²、粗骨材寸法 15mm、細骨材量 182kg/m³

商 品 名	規 格	重 量	製造可否	JIS表示	配合番号	スラグ利用	スラグ利用 量(kg/本)
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 基本	—	×	—	—		
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 水抜き	—	×	—	—		
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 B20	—	×	—	—		
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 B10	—	×	—	—		
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 C	—	×	—	—		
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 D20	—	×	—	—		
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 D10	—	×	—	—		
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 基本	40.5	○	○ I 類	①		
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 水抜き	39.5	○	—	①		
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 B20	30	○	—	①		
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 B10	21.5	○	—	①		
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 C	23	○	—	①		
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 D20	12.3	○	—	①		
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 D10	22.5	○	—	①		
平張ブロック	基本	39	○	—	②		
平張ブロック	1/2型	20	○	—	②		
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型(積み)L=4.0m	664	○	—	②		
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型(積み)L=3.0m	506	○	—	②		
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型(積み)L=2.0m	325	○	—	②		
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型(積み)L=1.5m	253	○	—	②		
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型(積み)L=1.0m	163	○	—	②		
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	2型(張り)L=4.0m	1040	○	—	②		
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	2型(張り)L=3.0m	780	○	—	②		
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	2型(張り)L=2.0m	520	○	—	②		
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	2型(張り)L=1.0m	260	○	—	②		
アントラーブロック	基本型(A型)	410	○	○ I 類	③		
アントラーブロック	長さ1/2型(B型)	205	○	—	③		
アントラーブロック	高さ1/2型(C型)	205	○	—	③		
アントラーブロック	1/4型(D型)	103	○	—	③		
アントラーブロック	500型	256	○	—	③		
アントラーブロック	500型 長さ1/2型	128	○	—	③		
アントラーブロック	300型	154	○	—	③		
アントラーブロック	300型 長さ1/2型	77	○	—	③		
アントラーブロック	ポケット緑化ホール	485	○	—	③		
アントラー用基礎ブロック	5分勾配 L=2495	463	○	—	②		
アントラー用基礎ブロック	5分勾配 L=1870	365	○	—	②		
アントラー用基礎ブロック	5分勾配 L=1245	255	○	—	②		
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	基本型(A型)H=70	96	○	—	②		
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	基本型(A型)H=60	85	○	—	②		
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	基本型(A型)H=50	71	○	—	②		
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	B型 左	41	○	—	②		
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	B型 右	41	○	—	②		
リバーブロック	基本型(A型)	420	○	—	③		
リバーブロック	長さ1/2型(B型)	210	○	—	③		
リバーブロック	高さ1/2型(C型)	210	○	—	③		
リバーブロック	1/4型(D型)	105	○	—	③		
リバーブロック	根石型(E型)	390	○	—	③		
リバーブロック	根石長さ1/2(F型)	195	○	—	③		

製造品目一覧

工場名：和光コンクリート工業株式会社

平成30年 8月報告

配合①：呼び強度 18N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 904kg/m³
 配合②：呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 15mm、細骨材量 971kg/m³
 配合③：呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 904kg/m³
 配合⑩：呼び強度 18N/mm²、粗骨材寸法 15mm、細骨材量 182kg/m³

商 品 名	規 格	重 量	製造可否	JIS表示	配合番号	スラグ利用	スラグ利用 量(kg/本)
リバーブロック用基礎ブロック	L1型(3000)	515	○	—	②		
リバーブロック用基礎ブロック	L2型(1000)	170	○	—	②		
リバーブロック用基礎ブロック	L3型(1800)	350	○	—	②		
リバーブロック用基礎ブロック	L4型(1300)	250	○	—	②		
ポースけんち 基本型	PA-型	37	○	-	⑩		
ポースけんち 基本型	PA-I 型	37	○	-	⑩		
ポースけんち 基本型	PA-II 型	37	○	-	⑩		
ポースけんち 根石・天端型	PB-10型	18	○	-	⑩		
ポースけんち 根石・天端型	PB-20型	30	○	-	⑩		
ポースけんち 根石・天端型	PB-10 I・II 型	18	○	-	⑩		
ポースけんち 根石・天端型	PB-20 I・II 型	30	○	-	⑩		
ポースけんち 側石型	PC-型	18	○	-	⑩		
ポースけんち 側石型	PC-I・II 型	18	○	-	⑩		
ポースけんち 隅石型	PD-10型	10	○	-	⑩		
ポースけんち 隅石型	PD-20型	19	○	-	⑩		
ポースけんち 水抜き		16	○	-	⑩		
ポースけんち 斜辺用			○	-	⑩		

製造品目一覧

工場名:和光コンクリート工業株式会社

平成30年 8月報告

配合①:呼び強度 18N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 904kg/m³
 配合②:呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 15mm、細骨材量 971kg/m³
 配合③:呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 904kg/m³
 配合⑩:呼び強度 18N/mm²、粗骨材寸法 15mm、細骨材量 182kg/m³

商 品 名	規 格	重 量	製造可否	JIS表示	配合番号	スラグ利用	スラグ利用 量(kg/本)