

製造品目一覧

工場名:北方インフラテック株

令和元年9月報告

配合A:呼び強度 30N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 779kg/m<sup>3</sup>  
 配合B:呼び強度 18N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 837kg/m<sup>3</sup>  
 配合C:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合D:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合E:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
宮崎県コンクリート製品協同組合取扱品						
●MK側溝本体・蓋類						
MK側溝本体 T-25 2種 250	250*250*2000	②	333	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種300A	300*300*2000	②	419	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種300B	300*400*2000	②	472	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種300C	300*500*2000	②	585	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種400A	400*400*2000	②	517	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種400B	400*500*2000	②	635	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種500A	500*500*2000	②	700	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種500B	500*600*2000	②	850	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種 600	600*600*2000		893			
MK側溝本体 T-25 2種 250	250*250*1000	②	167	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種300A	300*300*1000	②	210	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種300B	300*400*1000	②	236	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種300C	300*500*1000	②	293	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種400A	400*400*1000	②	259	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種400B	400*500*1000	②	318	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種500A	500*500*1000	②	350	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種500B	500*600*1000	②	425	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種 600	600*600*1000	②	447	○	×	A
MK側溝本体 T-25 3種 250	250*250*1000	②	195	○	×	A
MK側溝本体 T-25 3種300A	300*300*1000	②	243	○	×	A
MK側溝本体 T-25 3種300B	300*400*1000	②	301	○	×	A
MK側溝本体 T-25 3種300C	300*500*1000	②	379	○	×	A
MK側溝本体 T-25 3種400A	400*400*1000	②	333	○	×	A
MK側溝本体 T-25 3種400B	400*500*1000	②	403	○	×	A
MK側溝本体 T-25 3種500A	500*500*1000	②	442	○	×	A
MK側溝本体 T-25 3種500B	500*600*1000	②	552	○	×	A
MK側溝本体 T-25 3種600	600*600*1000		551			
MK蓋 T-25 2種250用	362*90*500	②	38	○	×	A
MK蓋 T-25 2種300用	412*95*500	②	46	○	×	A
MK蓋 T-25 2種400用	512*110*500	②	66	○	×	A
MK蓋 T-25 2種500用	622*125*500	②	92	○	×	A
MK蓋 T-25 2種600用	722*140*500		120			
MK蓋 T-25 3種250用	362*110*500	②	43	○	×	A
MK蓋 T-25 3種300用	412*115*500	②	52	○	×	A
MK蓋 T-25 3種400用	512*130*500	②	75	○	×	A
MK蓋 T-25 3種500用	622*145*500	②	104	○	×	A
MK蓋 T-25 3種600用	722*160*500		133			
●MK側溝に準ずる製品(品名)本体・蓋類 MKリボーン、MK消音						
MKリボーン本体 T-25 2種 250	250*250*2000		342	○	×	A
MKリボーン本体 T-25 2種300A	300*300*2000		428	○	×	A
MKリボーン本体 T-25 2種300B	300*400*2000		481	○	×	A
MKリボーン本体 T-25 2種300C	300*500*2000		594	○	×	A
MKリボーン本体 T-25 2種400A	400*400*2000		527	○	×	A
MKリボーン本体 T-25 2種400B	400*500*2000		645	○	×	A
MKリボーン本体 T-25 2種500A	500*500*2000		716	○	×	A
MKリボーン本体 T-25 2種500B	500*600*2000		872	○	×	A
MKリボーン本体 T-25 2種 250	250*250*1000			○	×	A
MKリボーン本体 T-25 2種300A	300*300*1000			○	×	A
MKリボーン本体 T-25 2種300B	300*400*1000			○	×	A
MKリボーン本体 T-25 2種300C	300*500*1000			○	×	A
MKリボーン本体 T-25 2種400A	400*400*1000			○	×	A
MKリボーン本体 T-25 2種400B	400*500*1000			○	×	A
MKリボーン本体 T-25 2種500A	500*500*1000			○	×	A
MKリボーン本体 T-25 2種500B	500*600*1000			○	×	A
リボーン蓋 T-25 2種250用	362*90*500		37	○	×	A
リボーン蓋 T-25 2種300用	412*95*500		43	○	×	A
リボーン蓋 T-25 2種400用	512*110*500		63	○	×	A
リボーン蓋 T-25 2種500用	622*125*500		89	○	×	A

製造品目一覧

工場名:北方インフラテック株

令和元年9月報告

配合A:呼び強度 30N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 779kg/m<sup>3</sup>  
 配合B:呼び強度 18N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 837kg/m<sup>3</sup>  
 配合C:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合D:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合E:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
●落蓋に準ずる製品(品名)本体・蓋類 2019年07月現在の対象品:MK側溝、リボン側溝等用 集水蓋						
MK側溝用集水蓋2種(品名)	250用					
MK側溝用集水蓋2種(品名)	300用					
MK側溝用集水蓋2種(品名)	400用					
MK側溝用集水蓋2種(品名)	500用					
MK側溝用集水蓋2種(品名)	600用					
MK側溝用集水蓋3種(品名)	250用					
MK側溝用集水蓋3種(品名)	300用					
MK側溝用集水蓋3種(品名)	400用					
MK側溝用集水蓋3種(品名)	500用					
MK側溝用集水蓋3種(品名)	600用					
●BF(ベンチリウム)本体・蓋						
ベンチリウム BF	200*2000		95	○	×	A
ベンチリウム BF	300*2000		145	○	×	A
ベンチリウム BF	400*2000		239	○	×	A
ベンチリウム BF	500*2000		325	○	×	A
ベンチリウム BF	200*1000		53	○	×	A
ベンチリウム BF	300*1000		81	○	×	A
ベンチリウム BF	400*1000		133	○	×	A
ベンチリウム BF	500*1000		180	○	×	A
ベンチリウム BF	550*1000		211			
ベンチリウム BF	600*1000		226			
ベンチリウム BF	650*1000		259			
ベンチリウム BF	700*1000		301			
ベンチリウム BF	800*1000		353			
ベンチリウム BF	900*1000		447			
ベンチリウム BF	1000*1000		512			
BF用 蓋 1種	200用		24	○	×	A
BF用 蓋 1種	250用		28	○	×	A
BF用 蓋 1種	300用		36	○	×	A
BF用 蓋 1種	400用		48	○	×	A
BF用 蓋 1種	500用		67	○	×	A
BF用 蓋 1種	550用		72			
BF用 蓋 1種	600用		77			
BF用 蓋 1種	650用		82			
BF用 蓋 1種	700用		99			
BF用 蓋 1種	800用		110			
BF用 蓋 1種	900用		123			
BF用 蓋 1種	1000用		149			
BF用 蓋 2種	200用		36	○	×	A
BF用 蓋 2種	250用		46	○	×	A
BF用 蓋 2種	300用		52	○	×	A
BF用 蓋 2種	400用		76	○	×	A
BF用 蓋 2種	500用		98	○	×	A
BF用 蓋 2種	550用		118			
BF用 蓋 2種	600用		125			
BF用 蓋 2種	650用		142			
BF用 蓋 2種	700用		155			
BF用 蓋 2種	800用		171			
BF用 蓋 2種	900用		205			
BF用 蓋 2種	1000用		238			
●UF(フリューム)						
U字フリューム UF	200*2000		84			
U字フリューム UF	250*2000		113			
U字フリューム UF	300*2000		139			
U字フリューム UF	400*2000		211			
U字フリューム UF	500*2000		363			
U字フリューム UF	560*2000		451			



製造品目一覧

工場名:北方インフラテック株

令和元年9月報告

配合A:呼び強度 30N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 779kg/m<sup>3</sup>  
 配合B:呼び強度 18N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 837kg/m<sup>3</sup>  
 配合C:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合D:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合E:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
●その他の管渠型側溝類(品名) 対象製品:YCL側溝(・同蓋)・KCライン側溝(・同蓋)・SK側溝・サイドライン側溝・ライン側溝						
対応社、各社に記入						
●自由勾配側溝本体・蓋 対象製品:リボーン側溝						
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*300*2000		360			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*400*2000		410			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*500*2000		460			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*600*2000		570			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*700*2000		630			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*800*2000		690			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*900*2000		835			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*1000*2000		905			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*1100*2000		975			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*1200*2000		1,045			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*300*1000		180			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*400*1000		205			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*500*1000		230			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*600*1000		285			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*700*1000		315			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*800*1000		345			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*900*1000		418			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*1000*1000		453			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*1100*1000		488			
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*1200*1000		523			
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*400*2000		490			
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*500*2000		545			
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*600*2000		600			
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*700*2000		725			
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*800*2000		790			
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*900*2000		855			
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*1000*2000		1,015			
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*1100*2000		1,090			
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*1200*2000		1,165			
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*400*1000		245			
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*500*1000		273			
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*600*1000		300			
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*700*1000		363			
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*800*1000		395			
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*900*1000		428			
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*1000*1000		508			
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*1100*1000		545			
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*1200*1000		583			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*500*2000		660			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*600*2000		725			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*700*2000		790			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*800*2000		855			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*900*2000		1,045			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1000*2000		1,125			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1100*2000		1,205			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1200*2000		1,400			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1300*2000		1,490			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1400*2000		1,580			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*500*1000		330			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*600*1000		363			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*700*1000		395			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*800*1000		428			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*900*1000		523			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1000*1000		563			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1100*1000		603			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1200*1000		700			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1300*1000		745			
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1400*1000		790			

製造品目一覧

工場名:北方インフラテック株

令和元年9月報告

配合A:呼び強度 30N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 779kg/m<sup>3</sup>  
 配合B:呼び強度 18N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 837kg/m<sup>3</sup>  
 配合C:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合D:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合E:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*600*2000		830			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*700*2000		900			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*800*2000		970			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*900*2000		1,040			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1000*2000		1,250			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1100*2000		1,335			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1200*2000		1,420			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1300*2000		1,625			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1400*2000		1,720			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1500*2000		1,815			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*600*1000		415			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*700*1000		450			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*800*1000		485			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*900*1000		520			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1000*1000		625			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1100*1000		668			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1200*1000		710			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1300*1000		813			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1400*1000		860			
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1500*1000		908			
●その他の自由勾配側溝本体・蓋 対象製品:YCL側溝(可変型)・KCライン側溝(自由勾配側溝)・SW可変深溝側溝・マルスリット側溝・						
対応社、各社に記入						
●直L水路						
直L* 600	600*1000		145	○	×	A
直L* 700	700*1000		165	○	×	A
直L* 800	800*1000		200	○	×	A
直L* 900	900*1000		235	○	×	A
直L* 1000	1000*1000		280	○	×	A
直L* 1200	1200*1000		395	○	×	A
直L* 1400	1400*1000		490	○	×	A
直L* 1500	1500*1000		545	○	×	A
直L* 1600	1600*1000		625			
直L* 1800	1800*1000		841			
直L* 2000	2000*1000		1,041			
直L* 2200	2200*1000		1,150			
直L* 2500	2500*1000		1,547			
●その他の大型排水溝類(品名) 対象製品:YCL側溝(可変型)・KCライン側溝(自由勾配側溝)・SW可変深溝側溝 マルスリット側溝・かんたん側溝・ピット側溝・リボーン側溝(横断用)						
対応社、各社に記入						
●横断暗渠T-25(品名) 対象製品:ロング暗渠・KN暗渠・R型横断暗渠・DO管						
暗渠T-25(品名)	250長2000mm			○	×	A
暗渠T-25(品名)	300長2000mm			○	×	A
暗渠T-25(品名)	350長2000mm			○	×	A
暗渠T-25(品名)	400長2000mm			○	×	A
暗渠T-25(品名)	450長2000mm					
暗渠T-25(品名)	500長2000mm					
暗渠T-25(品名)	600長2000mm					
暗渠T-25(品名)	250長1000mm			○	×	A
暗渠T-25(品名)	300長1000mm			○	×	A
暗渠T-25(品名)	350長1000mm			○	×	A
暗渠T-25(品名)	400長1000mm			○	×	A
暗渠T-25(品名)	450長1000mm					
暗渠T-25(品名)	500長1000mm					
暗渠T-25(品名)	600長1000mm					

製造品目一覧

工場名:北方インフラテック株

令和元年9月報告

配合A:呼び強度 30N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 779kg/m<sup>3</sup>  
 配合B:呼び強度 18N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 837kg/m<sup>3</sup>  
 配合C:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合D:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合E:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
●重圧管(品名)						
対応社、各社に記入						
●RCボックスカルバート						
ボックスカルバートRC1種(T-25)	600*600*2000		2,000			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	700*700*2000		2,260			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	800*800*2000		2,520			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	900*600*2000		2,390			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	900*900*2000		2,780			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1000*800*2000		2,900			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1000*1000*2000		3,160			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1000*1500*2000		3,810			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1100*1100*2000		3,420			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1200*800*2000		3,160			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1200*1000*2000		3,420			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1200*1200*2000		3,680			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1200*1500*2000		4,070			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1300*1300*2000		4,100			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1400*1400*2000		4,540			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1500*1000*2000		4,470			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1500*1200*2000		4,750			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1500*1500*2000		5,170			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1800*1500*2000		6,050			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1800*1800*2000		6,500			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2000*1500*2000		6,980			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2000*1800*2000		7,460			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2000*2000*2000		7,780			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2200*1800*1500		6,570			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2200*2200*1500		7,110			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2300*2000*1500		6,990			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2300*2300*1500		7,400			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2400*2000*1500		7,530			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2400*2400*1500		8,100			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2500*1500*1500		7,340			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2500*1800*1500		7,790			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2500*2000*1500		8,090			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2500*2500*1500		8,840			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2800*2000*1000		6,290			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2800*2500*1000		6,840			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	3000*1500*1000		6,780			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	3000*2000*1000		7,370			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	3000*2500*1000		7,970			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	3000*3000*1000		8,570			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	3500*2000*1000		9,150			
ボックスカルバートRC1種(T-25)	3500*2500*1000		9,780			
ボックスカルバートRC2種(T-25)	600*600*2000		2,000			
ボックスカルバートRC2種(T-25)	700*700*2000		2,260			
ボックスカルバートRC2種(T-25)	800*800*2000		2,520			
ボックスカルバートRC2種(T-25)	900*600*2000		2,390			
ボックスカルバートRC2種(T-25)	900*900*2000		2,780			
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1000*800*2000		2,900			
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1000*1000*2000		3,160			
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1000*1500*2000		3,810			
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1100*1100*2000		3,420			
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1200*800*2000		3,160			
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1200*1000*2000		3,420			
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1200*1200*2000		3,680			
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1200*1500*2000		4,070			
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1300*1300*2000		4,100			
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1400*1400*2000		4,540			

製造品目一覧

工場名:北方インフラテック株

令和元年9月報告

配合A:呼び強度 30N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 779kg/m<sup>3</sup>  
 配合B:呼び強度 18N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 837kg/m<sup>3</sup>  
 配合C:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合D:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合E:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
ボックスカルパートRC2種(T-25)	1500*1000*2000		4,470			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	1500*1200*2000		4,750			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	1500*1500*2000		5,170			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	1800*1500*2000		6,050			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	1800*1800*2000		6,500			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2000*1500*2000		6,980			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2000*1800*2000		7,460			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2000*2000*2000		7,770			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2200*1800*1500		6,570			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2200*2200*1500		7,110			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2300*2000*1500		6,990			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2300*2300*1500		7,400			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2400*2000*1500		7,530			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2400*2400*1500		8,100			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2500*1500*1500		7,340			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2500*1800*1500		7,790			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2500*2000*1500		8,090			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2500*2500*1500		8,840			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2800*2000*1000		6,290			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2800*2500*1000		6,840			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	3000*1500*1000		6,780			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	3000*2000*1000		7,370			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	3000*2500*1000		7,970			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	3000*3000*1000		8,570			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	3500*2000*1000		9,150			
ボックスカルパートRC2種(T-25)	3500*2500*1000		9,780			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	600*600*2000		2,000			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	700*700*2000		2,260			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	800*800*2000		2,520			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	900*600*2000		2,390			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	900*900*2000		2,780			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1000*800*2000		2,900			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1000*1000*2000		3,160			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1000*1500*2000		3,810			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1100*1100*2000		3,420			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1200*800*2000		3,160			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1200*1000*2000		3,420			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1200*1200*2000		3,680			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1200*1500*2000		4,070			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1300*1300*2000		4,100			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1400*1400*2000		4,540			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1500*1000*2000		4,470			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1500*1200*2000		4,750			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1500*1500*2000		5,170			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1800*1500*2000		6,050			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1800*1800*2000		6,500			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2000*1500*2000		6,980			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2000*1800*2000		7,460			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2000*2000*2000		7,780			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2200*1800*1500		6,570			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2200*2200*1500		7,110			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2300*2000*1500		6,990			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2300*2300*1500		7,400			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2400*2000*1500		7,530			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2400*2400*1500		8,100			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2500*1500*1500		7,340			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2500*1800*1500		7,790			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2500*2000*1500		8,090			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2500*2500*1500		8,840			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2800*2000*1000		6,290			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2800*2500*1000		6,840			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	3000*1500*1000		6,780			

製造品目一覧

工場名:北方インフラテック株

令和元年9月報告

配合A:呼び強度 30N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 779kg/m<sup>3</sup>  
 配合B:呼び強度 18N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 837kg/m<sup>3</sup>  
 配合C:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合D:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合E:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
ボックスRC2種(T-25)縦締型	3000*2000*1000		7,370			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	3000*2500*1000		7,970			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	3000*3000*1000		8,570			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	3500*2000*1000		9,150			
ボックスRC2種(T-25)縦締型	3500*2500*1000		9,780			
●PCボックスカルバート						
ボックスPC(T-25)縦締型	600*600*2000		1,910			
ボックスPC(T-25)縦締型	700*700*2000		2,160			
ボックスPC(T-25)縦締型	800*800*2000		2,410			
ボックスPC(T-25)縦締型	900*600*2000		2,410			
ボックスPC(T-25)縦締型	900*900*2000		2,790			
ボックスPC(T-25)縦締型	1000*800*2000		2,790			
ボックスPC(T-25)縦締型	1000*1000*2000		3,040			
ボックスPC(T-25)縦締型	900*900*2000		3,660			
ボックスPC(T-25)縦締型	1100*1100*2000		3,290			
ボックスPC(T-25)縦締型	1200*800*2000		3,040			
ボックスPC(T-25)縦締型	1200*1000*2000		3,290			
ボックスPC(T-25)縦締型	1200*1200*2000		3,540			
ボックスPC(T-25)縦締型	1200*1500*2000		3,910			
ボックスPC(T-25)縦締型	1300*1300*2000		3,790			
ボックスPC(T-25)縦締型	1400*1400*2000		4,880			
ボックスPC(T-25)縦締型	1500*1000*2000		4,430			
ボックスPC(T-25)縦締型	1500*1200*2000		4,730			
ボックスPC(T-25)縦締型	1500*1500*2000		5,180			
ボックスPC(T-25)縦締型	1800*1500*2000		5,630			
ボックスPC(T-25)縦締型	1800*1800*2000		6,080			
ボックスPC(T-25)縦締型	2000*1500*2000		5,930			
ボックスPC(T-25)縦締型	2000*1800*2000		6,380			
ボックスPC(T-25)縦締型	2000*2000*2000		6,680			
ボックスPC(T-25)縦締型	2200*1800*2000		8,080			
ボックスPC(T-25)縦締型	2200*2200*2000		8,800			
ボックスPC(T-25)縦締型	2300*2000*2000		8,610			
ボックスPC(T-25)縦締型	2300*2300*2000		9,150			
ボックスPC(T-25)縦締型	2400*2000*2000		8,790			
ボックスPC(T-25)縦締型	2400*2400*2000		9,510			
ボックスPC(T-25)縦締型	2500*1500*2000		8,070			
ボックスPC(T-25)縦締型	2500*1800*2000		8,610			
ボックスPC(T-25)縦締型	2500*2000*2000		8,970			
ボックスPC(T-25)縦締型	2500*2500*1500		8,270			
ボックスPC(T-25)縦締型	2800*2000*1500		8,100			
ボックスPC(T-25)縦締型	2800*2500*1500		8,850			
ボックスPC(T-25)縦締型	3000*1500*1500		8,930			
ボックスPC(T-25)縦締型	3000*2000*1500		9,680			
ボックスPC(T-25)縦締型	3000*2500*1000		6,950			
ボックスPC(T-25)縦締型	3000*3000*1000		7,450			
ボックスPC(T-25)縦締型	3500*2000*1000		8,950			
ボックスPC(T-25)縦締型	3500*2500*1000		9,580			
●その他暗渠類 対象製品:ヒューム管、門型カルバート						
対応社、各社にて記入						
門形カルバートRC(T-25)	500*500*1500		825			
門形カルバートRC(T-25)	600*600*1500		960			
門形カルバートRC(T-25)	600*800*1500		1,135			
門形カルバートRC(T-25)	700*700*1500		1,125			
門形カルバートRC(T-25)	800*800*1500		1,305			
門形カルバートRC(T-25)	900*600*1500		1,125			
門形カルバートRC(T-25)	900*800*1500		1,350			
門形カルバートRC(T-25)	1000*800*1500		1,560			
門形カルバートRC(T-25)	1000*1000*1500		1,750			
門形カルバートRC(T-25)	1100*1050*1500		1,850			

製造品目一覧

工場名:北方インフラテック株

令和元年9月報告

配合A:呼び強度 30N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 779kg/m<sup>3</sup>  
 配合B:呼び強度 18N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 837kg/m<sup>3</sup>  
 配合C:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合D:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合E:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
門形カルハートRC(T-25)	1100*1500*1500		2,220			
門形カルハートRC(T-25)	1200*800*1500		1,665			
門形カルハートRC(T-25)	1200*1000*1500		1,995			
門形カルハートRC(T-25)	1200*1200*1500		2,190			
門形カルハートRC(T-25)	1250*1250*1500		2,280			
門形カルハートRC(T-25)	1300*1000*1500		2,050			
門形カルハートRC(T-25)	1300*1300*1500		2,355			
門形カルハートRC(T-25)	1400*1000*1500		2,250			
門形カルハートRC(T-25)	1400*1400*1500		2,685			
門形カルハートRC(T-25)	1500*1000*1500		2,470			
門形カルハートRC(T-25)	1500*1200*1500		2,700			
門形カルハートRC(T-25)	1500*1500*1500		3,045			
門形カルハートRC(T-25)	1600*1000*1500		2,820			
門形カルハートRC(T-25)	1600*1600*1500		3,420			
門形カルハートRC(T-25)	1800*1200*1500		3,420			
門形カルハートRC(T-25)	1800*1500*1500		3,790			
門形カルハートRC(T-25)	1800*1800*1500		4,170			
門形カルハートRC(T-25)	2000*1000*1500		3,300			
門形カルハートRC(T-25)	2000*1500*1500		3,720			
門形カルハートRC(T-25)	2500*1500*1000		3,030			
門形カルハートRC(T-25)	3000*1500*1000		4,110			
門形カルハートRC(T-25)	3000*2000*1000		4,685			
門形カルハートRC(T-25)	3700*1800*1000		5,910			
門形カルハートRC(T-25)	4000*2000*1000		8,250			
門形カルハートRC(T-25)	4000*2500*1000		9,090			
●歩車道境界ブロック(宮崎県型)						
カッター部直線部M	180/210*320*2000		290			
カッター部直線部M(穴付)	180/210*320*600		60			
カッター部直線部S(穴付)	180/210*320*2000		280			
カッター部直線部F(穴付)	180/210*320*2000		275			
カッター部調整用M	180/210*320*600		90			
カッター部調整用SF共通	180/210*320*600		85			
カッター部端部用右	180/210*320*600		85			
カッター部端部用左	180/210*320*600		85			
カッター部1段落とし・右	180/210*590		68			
カッター部1段落とし・左	180/210*590		68			
カッター部切下げ右	180/210*320*2200		255			
カッター部切下げ左	180/210*320*2200		255			
カッター部平面用	195/210*160*600		45			
カッター部乗入用	197/210*180*600		45			
管渠型直線部M	180/205*250*2000		225			
管渠型直線部S(穴付)	180/205*250*2000		210			
管渠型調整用M	180/205*250*600		70			
管渠型調整用S	180/205*250*600		70			
管渠型端部用右	180/205*250*600		65			
管渠型端部用左	180/205*250*600		65			
管渠型1段落とし・右	180/205*590		48			
管渠型1段落とし・左	180/205*590		48			
管渠型切下げ右	180/205*250*2200		180			
管渠型切下げ左	180/205*250*2200		180			
管渠型平面用	195/205*90*600		25			
管渠型乗入用	197/205*110*600		30			
●歩車道境界ブロック(バリアフリー型)						
バリアフリー対応マウントアップ標準	150/170*200*2000		153			
バリアフリー対応マウントアップ調整	150/170*200*600		46			
バリアフリー対応SF兼用(穴付)	150/190*200*2000		152			
バリアフリー対応SF兼用(穴なし)	150/190*200*2000		162			
バリアフリー対応SF兼用調整	150/190*200*600		49			
バリアフリー対応乗入用切下右	150/190*100*600		39			
バリアフリー対応乗入用切下左	150/190*100*600		39			

製造品目一覧

工場名:北方インフラテック株

令和元年9月報告

配合A:呼び強度 30N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 779kg/m<sup>3</sup>  
 配合B:呼び強度 18N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 837kg/m<sup>3</sup>  
 配合C:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合D:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合E:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
ハリアフリー対応平面用切下右	150/190*90*600		37			
ハリアフリー対応平面用切下左	150/190*90*600		37			
ハリアフリー対応端部右	150/190*600		48			
ハリアフリー対応端部左	150/190*600		48			
ハリアフリー対応平面	176/190*70*600		18			
ハリアフリー対応平面	176/190*70*300		9			
ハリアフリー対応平面	180/190*100*600		26			
ハリアフリー対応乗入	173/190*100*600		23			
ハリアフリー対応平面自転車部	70/50		17			
●歩車道境界ブロックABC及びその関連						
歩車道A	150*600		45	○	○	A
歩車道B	180*600		70	○	○	A
歩車道C	180*600		84	○	○	A
歩車道A 切下げ			37			
歩車道A 平面用	H-10		22			
歩車道B 切下げ			38			
歩車道B 平面用	H-10		28			
歩車道C 切下げ			50			
歩車道C 平面用	H-10		28			
●歩車道境界ブロック旧県型及びその関連						
県型	150*600		63			
歩車道県 切下げ			41			
歩車道県 平面用	H-14		30			
●地先境界ブロックABC						
地先A	120*600		21	○	○	A
地先B	150*600		26	○	○	A
地先C	150*600		32	○	○	A
●鉄筋コンクリートL形側溝						
有筋	250A*600		46			
有筋	300*600		66			
●境界杭						
境界杭	120*120*1200		44	○	×	A
●その他境界ブロック類(品名) 対象製品:2019年7月現在無し						
●ML擁壁・ML擁壁Sタイプ・MLD						
ML擁壁2種車道600	600*650*2000		580	○	×	A
ML擁壁2種車道800	800*750*2000		720	○	×	A
ML擁壁2種車道1000	1000*850*2000		860	○	×	A
ML擁壁2種車道1200	1200*1000*2000		1,080	○	×	A
ML擁壁2種車道1400	1400*1100*2000		1,280	○	×	A
ML擁壁2種車道1600	1600*1250*2000		1,540	○	×	A
ML擁壁2種車道1800	1800*1350*2000		1,770	○	×	A
ML擁壁2種車道2000	2000*1450*2000		2,070	○	×	A
ML擁壁2種車道2500	2500*1750*2000		2,790			
ML擁壁2種車道3000	3000*2050*2000		3,750			
ML擁壁2種車道600	600*650*1000		290	○	×	A
ML擁壁2種車道800	800*750*1000		360	○	×	A
ML擁壁2種車道1000	1000*850*1000		430	○	×	A
ML擁壁2種車道1200	1200*1000*1000		540	○	×	A
ML擁壁2種車道1400	1400*1100*1000		640	○	×	A

製造品目一覧

工場名:北方インフラテック株

令和元年9月報告

配合A:呼び強度 30N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 779kg/m<sup>3</sup>  
 配合B:呼び強度 18N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 837kg/m<sup>3</sup>  
 配合C:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合D:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合E:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
ML擁壁2種車道1600	1600*1250*1000		770	○	×	A
ML擁壁2種車道1800	1800*1350*1000		885	○	×	A
ML擁壁2種車道2000	2000*1450*1000		1,035	○	×	A
ML擁壁2種車道2500	2500*1750*1000		1,395			
ML擁壁2種車道3000	3000*2050*1000		1,875			
ML2種(車道用)1000S	800*850*2000		760	○	×	A
ML2種(車道用)1200S	1000*1000*2000		980	○	×	A
ML2種(車道用)1400S	1200*1100*2000		1,180	○	×	A
ML2種(車道用)1600S	1400*1250*2000		1,440	○	×	A
ML2種(車道用)1800S	1600*1350*2000		1,670	○	×	A
ML2種(車道用)2000S	1800*1450*2000		1,970	○	×	A
ML2種(車道用)2250S	2000*1750*2000		2,550			
ML2種(車道用)2500S	2250*1750*2000		2,670			
ML2種(車道用)2750S	2500*2050*2000		3,510			
ML2種(車道用)3000S	2750*2050*2000		3,630			
ML2種(車道用)1000S	800*850*1000		380	○	×	A
ML2種(車道用)1200S	1000*1000*1000		490	○	×	A
ML2種(車道用)1400S	1200*1100*1000		590	○	×	A
ML2種(車道用)1600S	1400*1250*1000		720	○	×	A
ML2種(車道用)1800S	1600*1350*1000		835	○	×	A
ML2種(車道用)2000S	1800*1450*1000		985	○	×	A
ML2種(車道用)2250S	2000*1750*1000		1,275	○	×	A
ML2種(車道用)2500S	2250*1750*1000		1,335			
ML2種(車道用)2750S	2500*2050*1000		1,755			
ML2種(車道用)3000S	2750*2050*1000		1,815			
MLD	600*650*2000		620			
MLD	800*750*2000		760			
MLD	1000*850*2000		900			
MLD	1200*1000*2000		1,120			
MLD	1400*1100*2000		1,340			
MLD	1600*1250*2000		1,600			
MLD	1800*1350*2000		1,850			
MLD	2000*1450*2000		2,150			
MLD	2500*1750*2000		2,900			
MLD	3000*2050*2000		3,880			
●その他のL型擁壁 2019年7月現在の対象製品:H=3,000越え(MLT擁壁・スーパークリフ・インフラウォール・L型擁壁) ガードレール支柱基礎一体型(Gr・L型擁壁・ガードクリフ) 宅造用大臣認定擁壁(品名)						
対応社、各社にて記入						
●L型以外の擁壁類 2019年7月現在、対象製品無し						
●その他						
■路面集水樹(品名)						
対応社、各社にて記入						
■基礎板(品名)						
対応社、各社にて記入						
■防護柵基礎(品名) 対象製品:Gr・L型擁壁(500・800)・ガードクリフ(500・800)・プレガードⅡ						
対応社、各社にて記入						
■組立マンホール(品名) 対象製品:						
対応社、各社にて記入						
■耐震性貯水槽(品名) 対象製品:						
対応社、各社にて記入						

製造品目一覧

工場名:北方インフラテック株

令和元年9月報告

配合A:呼び強度 30N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 779kg/m<sup>3</sup>  
 配合B:呼び強度 18N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 837kg/m<sup>3</sup>  
 配合C:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合D:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合E:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
宮崎県土木コンクリートブロック協会取扱品						
●積みブロック						
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 基本					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 水抜き					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 B20					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 B10					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 C					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 D20					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 D10					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 基本			○	○	B
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 水抜き			○	×	B
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 B20			○	×	A
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 B10			○	×	A
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 C			○	×	A
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 D20			○	×	A
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 D10			○	×	A
●平張りブロック						
平張りブロック	基本			○	×	B
平張りブロック	1/2型			○	×	B
●基礎ブロック						
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型(積み)L=4.0m		664	○	×	A
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型(積み)L=3.0m		506			
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型(積み)L=2.0m		325	○	×	A
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型(積み)L=1.5m		253			
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型(積み)L=1.0m		163	○	×	A
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	2型(張り)L=4.0m		1,040	○	×	A
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	2型(張り)L=3.0m		780			
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	2型(張り)L=2.0m		520	○	×	A
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	2型(張り)L=1.0m		260	○	×	A
アントラー用基礎ブロック	5分勾配 L=2495		463			
アントラー用基礎ブロック	5分勾配 L=1870		365			
アントラー用基礎ブロック	5分勾配 L=1245		255			
●大型積みブロック						
アントラーブロック	基本型(A型)		410			
アントラーブロック	長さ1/2型(B型)		205			
アントラーブロック	高さ1/2型(C型)		205			
アントラーブロック	1/4型(D型)		103			
アントラーブロック	500型		256			
アントラーブロック	500型 長さ1/2型		128			
アントラーブロック	300型		154			
アントラーブロック	300型 長さ1/2型		77			
アントラーブロック	ポケット緑化ホール		485			
●小口止めブロック						
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	基本型(A型)H=700		96	○	×	A
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	基本型(A型)H=600		85	○	×	A
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	基本型(A型)H=500		71	○	×	A
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	B型 左		41	○	×	A
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	B型 右		41	○	×	A
●ポーラス積みブロック(協会推奨品)						
対応社、各社にて記入						

製造品目一覧

工場名:北方インフラテック株

令和元年9月報告

配合A:呼び強度 30N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 779kg/m<sup>3</sup>  
 配合B:呼び強度 18N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 837kg/m<sup>3</sup>  
 配合C:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合D:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>  
 配合E:呼び強度 N/mm<sup>2</sup>、粗骨材寸法 mm、細骨材量 kg/m<sup>3</sup>

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
各社オリジナル品						
ビックスケール 750A			519	○	×	A
ビックスケール 1000A			567	○	×	A
ビックスケール 1500A			738	○	×	A
ビックスケール 2000A			956	○	×	A
ビックスケール 2500A			110	○	×	A
ビックスケール 3000A			1393	○	×	A
ビックスケール 750A			344	○	×	A
ビックスケール 1000B			382	○	×	A
ビックスケール 1500A			478	○	×	A
ビックスケール 2000B			574	○	×	A
ビックスケール 2500B			670	○	×	A
ビックスケール 3000B			766	○	×	A
ベースブロック 2割勾配用 205型			883	○	×	A
ベースブロック 2割勾配用 206型			1032	○	×	A
ベースブロック 2割勾配用 207型			1182	○	×	A
ベースブロック 1割5部勾配用 205型			945	○	×	A
ベースブロック 1割5部勾配用 206型			1095	○	×	A
ベースブロック 1割5部勾配用 207型			1245	○	×	A
ベースブロック 1割勾配用 205型			975	○	×	A
ベースブロック 1割勾配用 206型			1125	○	×	A
ベースブロック 1割勾配用 207型			1275	○	×	A
ネクストーン			180	○	×	A
ステイビーⅡ型 300型			265	○	×	A
ステイビーⅡ型 400型			335	○	×	A
セレクトーンW型			300	○	×	A
サイドブロック 3分用			130	○	×	A
サイドブロック 4分用			121	○	×	A
サイドブロック 背面用			103	○	×	A
サイドブロック 前面用			113	○	×	A
ストーンサークル 300型 A形			277	○	×	A
ストーンサークル 300型 B形			130	○	×	A
ストーンサークル 320型 A形			298	○	×	A
ストーンサークル 320型 B形			139	○	×	A
ストーンサークル 340型 A形			318	○	×	A
ストーンサークル 340型 B形			149	○	×	A
ストーンサークル 360型 A形			339	○	×	A
ストーンサークル 360型 B形			159	○	×	A
ストーンサークル 400型 A形			380	○	×	A
ストーンサークル 400型 B形			178	○	×	A
アーストーンパネルⅡ型 基本ブロック 1m <sup>2</sup> タイプ			360	○	×	A
アーストーンパネルⅡ型 基本ブロック 0.5m <sup>2</sup> タイプ			185	○	×	A
アーストーンパネルⅡ型 基本ブロック 端部			93	○	×	A
アーストーンパネルⅡ型 根石ブロック 1m <sup>2</sup> タイプ			374	○	×	A
アーストーンパネルⅡ型 根石ブロック 0.5m <sup>2</sup> タイプ			187	○	×	A
アーストーンパネルⅡ型 根石ブロック 端部			95	○	×	A
KPブロック 350 A型			404	○	×	A
KPブロック 350 B型			251	○	×	A
KPブロック 350 C型			202	○	×	A